

Technische Daten

Allgemeines	
Bauwerft	Abeking & Rasmussen, Lemwerder bei Bremen
Baujahr	1938
Baunummer	3241
Segelnummer	12 G 2
Rumpf	Stahlkompositbauweise, Beplankung Sipo/Tabasco, Mahagonie auf Stahlspanten, Kiel, Totholz und Vor- und Rudersteven Iroko
Verdrängung	26 Tonnen
Takelung	Yawl
Anzahl Kojen	10-12
Rufzeichen	DJWB
Heimathafen	Wiesbaden
Maße	
Länge über Alles	21,57 m
Höhe über Wasser	28,00 m
Länge Wasserlinie (LWL)	14,00 m
Breite	3,60 m
Tiefgang	2,73 m
Segel (auf Schiff)	
Vermessene Segelfläche	170 m ²
Groß	120 m ²
Spinnacker	240 m ²
Genua 1	82 m ²
Genua 2	59 m ²
Genua 3	37 m ²
Sturmfock	22 m ²
Sicherheitsausrüstung	
EPIRB	GME-MT403G
AIS Transponder	Weatherdock, TRX2-IS
Echomax	Active-XS-Dual Band
Signalhorn	Zetfon 120-330 K
Rettungsinsel	Autoflug ALK 6
Gaswarngerät (CO)	Honeywell H450EN
Navigation	
Steuerkompaß	Cassens & Plath, BETA/1
Multifunktionsdisplay	Raymarine e7
Multifunktionsdisplay	Raymarine i70
Seekarten und Fachbücher	

Technische Daten

Kommunikation	
UKW Seefunkanlage	Furono RO4800
Handfunkgerät	Plastimo SX-200
iPad 2	Apple
Motor	
Typ	Yanmar 4JH4-TE, stehender 4-Zylinder-Dieselmotor, 16 Ventile, wassergekühlt
Verbrennungssystem	Direkteinspritzung
Ladeluft	Turbolader
Hubraum	1,995 l
Dauerleistung an Kurbelwelle	50,2 kW (68,3 PS) 3100 U/min
Startersystem	12 V / 1,4 kW
Lichtmaschine	12 V / 80 A
Laufriichtung Schraubenwelle (voraus)	Im Uhrzeigersinn (vom Heck aus gesehen)
Getriebeuntersetzung	2:1
Propeller	Variprop 22" Dreiblatt
Verbrauch	4,5 l/h bei 2000 U/min
Motor (Außenborder)	
Typ	4 PS Mercury
Elektrische Versorgung	
Landanschluss über FI-Schalter und Sicherungsautomaten	230 VAC
Steckdosen (6 x)	230 VAC
Lichtmaschinen-Batterieladegerät für Starter- und Servicebatterien	Sterling A2B / AB12130, 12 V / 130 A
220 V Landanschluss-Batterieladegerät für Servicebatterien	Sterling Pro Charge U
12 V Stromkreisverteiler mit Batteriemonitor	Pilippi STV 215 mit BCM 1
Steckdosen (8 x)	12 VDC
Starterbatterie	AGM, 90 Ah
Servicebatterien	AGM, 360 Ah
Versorgung	
Wassertank	290 l
Dieseltank	220 l
Heizung (Dieselkraftstoff)	Webasto Air top Evo 3900
Gasherd (2 x)	Glutos 521-34
Butangasflaschen (3 x)	2,75 kg, Typ R907
Sonstiges	
Anker	CQR 35 kg, Danforth 25 kg
Kette	60 m
Herstellerunterlagen, Kurzanleitung und Technische Beschreibung	In Papierform und mit iPad 2 über Dropbox (Online)

Technische Daten

